GBG - 2 SERİSİ

Benzinli Jeneratörler

Önemli Özellikler ve Avantajlar

- Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi
- İleri teknoloji ve Kalitede Benzinli Motor
- İleri teknoloji ve Kalitede Alternatör
- Kolay Taşınabilir
- Yüksek Kalite ve Güvenilir Teknoloji
- Kompakt, Sessiz,
- Ağır Hizmet Koşullarına Uyum
- Dayanıklılık
- Bol ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça
- Düşük Gürültü
- Düşük Egzoz Emisyonu
- Düşük İşletme Maliyeti
- Düşük Yakıt Tüketimi
- Düşük Yağ Tüketimi
- Hafif
- Büyük Yakıt Tankı
- Birinci Sınıf Ürün Desteği
- Global Servis ve Bakım Ağı

MUTLAKA DİKKAT EDİNİZ;

Önemli Not 1: Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız.
Önemli Not 2: Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratörün soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz.
Önemli Not 3: Jeneratör çalışırken yakıt ikmali yapmayınız
Önemli Not 4: Jeneratörü Katalogda yazılı sürekli çalıştırma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız.

Fabrika & Genel Müdürlük
ASO II. Organize Sanayi Bölgesi
2010 Caddesi No: 18
06909 Temelli-Sincan/Ankara, Türkiye
Tel/ Faks: +90(312) 641 32 22 - 641 32 23
genpower@genpower.com.tr
www.genpower.com.tr

GENPOWER GENERATOR

Türkçe 01-2023©2023 GBG-2 Serisi Jeneratör

GBG 10000TE

GENPOWER GENERATOR

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

JENERATÖR		
Tip		Açık Tip Standart Jeneratör
Maksimum Çıkış Gücü	kVA	10
Sürekli Çıkış Gücü	kVA	8,8
Güç Faktörü	Cos Q	0,8
Frekans	Hz	50
Voltaj	V	231/400
Akım	A	3x12,7
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1/4 Yükte)	dB(A)	≤74
BENZİNLİ MOTOR		
Tip		OHV- Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Model	GBE	460
Seri		KP
Silindir Hacmi	cc	459
Bore x Stroke	mm	92 x 69
Sıkıştırma Oranı		8.5:1
Ateşleme		TCI - Transistor Elektronik Ateşleme
Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	30
Sürekli Çalışma Saati @ %50 Yükle	Saat	6
Yakıt Tüketimi	Lt/saat	0,374 gr/kWh - 2,63 Lt/h Tam Yükte
Yağ Kapasitesi	Lt	1,1
Çalıştırma Şekli		Marşlı/İpli
Devir	d/dak	3000
ALTERNATÖR		
Model		150L
Tip		Kendinden İkazlı, Senkron Alternatör
Faz		Üç Faz
Voltaj Regülasyonu		AVR
Koruma Sınıfı		IP23
İzolasyon Sınıfı		H/F
Sargılar	100%	Bakır
THD (Toplam Harmonik Sapması)	%	≤10-15
DİĞER DETAYLAR		
Aşırı Yük Koruması		√
Düşük Yağ Seviye Alarmı		√
Resetleme Soketi		√
Avrupa Standardı Priz		√
Analog Voltmetre		√
3 Fonksiyonlu Lamba(yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)		-
Motor Anahtarı		√
3 Fonksiyonlu Gösterge		-
DC Girişi (12V/8,3A)		√
DC Termik		√
USB Girişi		-
Paralel Kablo Girişi		-
Topraklama Terminali		√
Tekerler ve Taşıma Kolları		√
Sertifikalar		CE/EU5/EPA
ÖLÇÜLER		
Ambalaj		Karton Kutu
Kutu Ölçüleri	mm	680x510x540
Net Ağırlık/ Brüt Ağırlık	Kg	81/83
20GP/40GP/40HQ Konteyner Yükleme	Adet	120/256/256

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir