GBG - 1 SERİSİ

Benzinli Jeneratörler

Önemli Özellikler ve Avantajlar

- Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi
- İleri teknoloji ve Kalitede Benzinli Motor
- İleri teknoloji ve Kalitede Alternatör
- Kolay Taşınabilir
- Yüksek Kalite ve Güvenilir Teknoloji
- Kompakt, Sessiz,
- Ağır Hizmet Koşullarına Uyum
- Dayanıklılık
- Bol ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça
- Düşük Gürültü
- Düşük Egzoz Emisyonu
- Düşük İşletme Maliyeti
- Düşük Yakıt Tüketimi
- Düşük Yağ Tüketimi
- Hafif
- Büyük Yakıt Tankı
- Birinci Sınıf Ürün Desteği
- Global Servis ve Bakım Ağı

MUTLAKA DİKKAT EDİNİZ;

Önemli Not 1: Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız.
Önemli Not 2: Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratörün soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz.
Önemli Not 3: Jeneratör çalışırken yakıt ikmali yapmayınız
Önemli Not 4: Jeneratörü Katalogda yazılı sürekli çalıştırma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız.

Fabrika & Genel Müdürlük
ASO II. Organize Sanayi Bölgesi
2010 Caddesi No: 18
06909 Temelli-Sincan/Ankara, Türkiye
Tel/ Faks: +90(312) 641 32 22 - 641 32 23
genpower@genpower.com.tr
www.genpower.com.tr

GENPOWER GENERATOR

GBG 50E

GENPOWER GENERATOR

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

JENERATÖR

TİP		Açık Tip Standart Jeneratör
Maksimum Çıkış Gücü	kVA	5
Sürekli Çıkış Gücü	kVA	4,2
Güç Faktörü	Cos Q	0,8
Frekans	Hz	50
Voltaj	V	230
Akım	A	18
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1/4 Yükte)	dB(A)	≤68

BENZİNLİ MOTOR

Tip		OHV- Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Model	GBE	170
Seri		FB
Silindir Hacmi	cc	225
Bore x Stroke	mm	70 x 58
Sıkıştırma Oranı		8.5:1
Ateşleme		TCI - Transistor Elektronik Ateşleme
Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	16
Sürekli Çalışma Saati @ %50 Yükle	Saat	6
Yakıt Tüketimi	Lt/saat	0,374 gr/kWh - 1,26 Lt/h Tam Yükte
Yağ Kapasitesi	Lt	0,6
Çalıştırma Şekli		Marşlı/İpli
Devir	d/dak	3000

ALTERNATÖR

Model		130L
Tip		Kendinden İkazlı, Senkron Alternatör
Faz		Tek Faz
Voltaj Regülasyonu		AVR
Koruma Sınıfı		IP23
İzolasyon Sınıfı		H/F
Sargılar	100%	Bakır
THD (Toplam Harmonik Sapması)	%	≤10-15

DİĞER DETAYLAR

Aşırı Yük Koruması		√
Düşük Yağ Seviye Alarmı		√
Resetleme Soketi		√
Avrupa Standardı Priz		√
Analog Voltmetre		√
3 Fonksiyonlu Lamba(yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)		-
Motor Anahtarı		√
3 Fonksiyonlu Gösterge		-
DC Girişi (12V/8,3A)		√
DC Termik		√
USB Girişi		-
Paralel Kablo Girişi		-
Topraklama Terminali		√
Tekerler ve Taşıma Kolları		√
Sertifikalar		CE/EU5/EPA

ÖLÇÜLER

Ambalaj		Karton Kutu
Kutu Ölçüleri	cm	59x45x47
Net Ağırlık/ Brüt Ağırlık	Kg	51/53
20GP/40GP/40HQ Konteyner Yükleme	Adet	210x450x550

Türkçe 01-2023©2023 GBG-1 Serisi Jeneratör

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir