

# GBG - 2 SERİSİ

## Benzinli INVERTER Jeneratörler



### Önemli Özellikler ve Avantajlar

- Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi
- İleri teknoloji ve Kalitede Benzinli Motor
- İleri teknoloji ve Kalitede Alternatör
- Kolay Taşınabilir
- Yüksek Kalite ve Güvenilir Teknoloji
- Kompakt, Sessiz,
- Ağır Hizmet Koşullarına Uyum
- Dayanıklılık
- Bol ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça

- Düşük Gürültü
- Düşük Egzoz Emisyonu
- Düşük İşletme Maliyeti
- Düşük Yakıt Tüketimi
- Düşük Yağ Tüketimi
- Hafif
- Büyük Yakıt Tankı
- Birinci Sınıf Ürün Desteği
- Global Servis ve Bakım Ağı

### MUTLAKA DİKKAT EDİNİZ;

**Önemli Not 1:** Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız.

**Önemli Not 2:** Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratörün soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz.

**Önemli Not 3:** Jeneratör çalışırken yakıt ikmali yapmayınız

**Önemli Not 4:** Jeneratörü Katalogta yazılı sürekli çalışma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız.

### Fabrika & Genel Müdürlük

ASO II. Organize Sanayi Bölgesi  
2010 Caddesi No: 18  
06909 Temelli-Sincan/Ankara, Türkiye  
Tel/ Faks: +90(312) 641 32 22 - 641 32 23  
genpower@genpower.com.tr  
www.genpower.com.tr



# GENPOWER

GENERATOR

# GBG 50IXSE

## GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### JENERATÖR

Tip	
Maksimum Çıkış Gücü	kVA
Sürekli Çıkış Gücü	kVA
Güç Faktörü	Cos Q
Frekans	Hz
Voltaj	V
Akım	A
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1/4 Yükte)	dB(A)

Kabinli Tip Inverter Jeneratör	
	5
	4,4
	0,8
	50
	230
	19
	≤62

### BENZİNLİ MOTOR

Tip	
Model	GBE
Seri	
Silindir Hacmi	cc
Bore x Stroke	mm
Sıkıştırma Oranı	
Ateşleme	
Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt
Sürekli Çalışma Saati @ %50 Yükte	Saat
Yakıt Tüketimi	Lt/saat
Yağ Kapasitesi	Lt
Çalıştırma Şekli	
Devir	d/dak

OHV- Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı	
	170
	F2-T
	233
	70 x 58
	9:1
	CDI
	12
	6
	0,374 gr/kWh - 1,31 Lt/h Tam Yükte
	0,6
	Marşlı/İpli
	2000/4400

### ALTERNATÖR

Model	
Tip	
Faz	
Voltaj Regülasyonu	
Koruma Sınıfı	
İzolasyon Sınıfı	
Sargılar	100%
THD (Toplam Harmonik Sapması)	%

	50I
	Dijital Inverter (Miktatsızlama Sistemi)
	Tek Faz
	Elektronik
	IP23
	H/F
	Bakır
	≤3

### DİĞER DETAYLAR

Aşırı Yük Koruması	✓
Düşük Yağ Seviye Alarmı	✓
Resetleme Soketi	✓
Avrupa Standardı Priz	✓
Analog Voltmetre	-
3 Fonksiyonlu Lamba(yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)	✓
Motor Anahtarı	✓
3 Fonksiyonlu Gösterge	✓
DC Girişi (12V/8,3A)	✓
DC Termik	✓
USB Girişi	✓
Paralel Kablo Girişi	✓
Topraklama Terminali	✓
Tekerler ve Taşıma Kolları	✓
Sertifikalar	CE/EU5/EPA

### ÖLÇÜLER

Ambalaj	
Kutu Ölçüleri	mm
Net Ağırlık/ Brüt Ağırlık	Kg

	Karton Kutu
	645x490x595
	37/39