

# GBP SERİSİ

## Benzinli Su Pompaları

# GENPOWER®

GENERATOR

## GBP 30

STANDART ÖZELLİKLER

### Motor

- Tipi: Hava soğutmalı
- Motor Devri: 3600 d/dk
- Üsten eksantrikli
- Ekonomik yakıt sarfiyatı ve uzun ekonomik kullanım ömrü
- Hava soğutmalı, 4 zamanlı, benzin motorlu
- İple sorunsuz çalıştırma
- Düşük yağ seviye ikazı ve koruma
- Dünya çevre standardına uygun gürültü seviyesi
- Bakım ve parça tamir kolaylığı

### Pompa

- Giriş-Çıkış Çapları: 40-1.5" ile 100-4" arası
- Max. Basma yüksekliği (MSS) 22 ile 60 arası muhtelif kapasitede
- 8 metreden emiş yapabilen
- İlk su alma süresi oldukça kısa
- Bakımı ve parça tedarikinde sorunsuz
- Zemine ve araç üstüne monte edilebilir

### Şase

- Profil çelik boru şaseye monte
- Rahat taşıma imkanı
- Boş ağırlığı kapasitelerine göre 12 kg ile 50 kg arası



### POMPA

Giriş-Çıkış Çapı	mm-inc	80-3"
Maks.Basma Yüksekliği	mms	30
Emiş Derinliği	m	8
Maksimum Debi	m <sup>3</sup> /h	60
İlk Suyu alma süresi	4 mt/sn	120

### MOTOR

Model	168 F-2	
Tip	Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı OHV 25° - Tek Silindirli	
Silindir Hacmi	cm <sup>3</sup>	196
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	3,6
Yakıt Sarfiyatı	gr/Kw-saat	395
Çalıştırma Şekli	İpli	
Sürekli Çalışma Süresi	saat	0,6
Yağ Kapasitesi	Lt	2
Yağ İkazı	√	
Gürültü Seviyesi	{Db(A) @ 7 mt.}	70

### DiĞER

Boyutlar UxGxY	mm	445x345x360
Boş Ağırlık	Kg	32

TEKNİK ÖZELLİKLER



ISO 9001:2008  
OHSAS 18001:2007  
ISO 14001:2004



www.genpower.com.tr

Genpower, bu tabloda belirtilen değerleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.